

ナノバブル発生キット キッチン水栓用 取扱説明書(保証書付)

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いいただきますようよろしく願
いたします。また本書は保証書も兼ねております。お読みになった後大切に保管
いただくよう宜しくお願い申し上げます。

仕様

- ・製品サイズ：φ27×39mm
- ・重量：72g(本体のみ)
- ・耐熱温度：50℃
- ・材質：本体・アダプター/真鍮クロムメッキ コア:TND61081/ABS樹脂
アダプターC取付ネジ/SUS304 泡沫フィルター/POM樹脂
パッキン/シリコン・EPDM・NBR

製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

保証書

品名	ナノバブル発生キット キッチン水栓用		品番	ND-NBK5
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 1年間			
お客様	お名前	TEL		
	ご住所 〒			
販売店	店名 住所 TEL			

この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生した場合、下記無償修理規定に従って無償修理をおこなうことを約束するものです。修理をご依頼の際は、この保証書に必要事項(お買い上げ日・お名前・ご住所・電話番号)をご記入の上、販売証明書等お買い上げ日の確認できる書類を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償の修理となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


<無償修理規定>

1. 取扱説明書及び本書の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理いたします。
2. 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害やその他の外部要因による故障および損傷。
(ニ) 車両・船舶への搭載による故障および損傷。
(ホ) 相互接続に対する推奨のない製品へ接続した場合。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
(チ) 取扱説明書等お買い上げ日の確認できる書類の添付がない場合。
(リ) 使用に伴う摩耗や劣化、パッキンなど消耗部品の交換。
3. 修理依頼品を修理窓口へ直接送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理の依頼はお受けしておりません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

問い合わせ窓口 日本電興株式会社 〒486-0912 愛知県春日井市高山町 2-31-5
フリーダイヤル：0120-996-187 受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00
(土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く)

本体




緑色シールの袋

アダプター C
パッキン
φ21×10×3



本体展開図



※コアのお手入れ等以外は分解しないでください。

青色シールの袋

パッキン黒
φ21×16×3

パッキン白
φ21×16×2

外ネジ M24×1.0
内ネジ M22×1.0

アダプター A

黄色シールの袋

外ネジ M23×1.25

アダプター B

内容物：本体 1個、アダプター A・B・C 各 1個、パッキン白 2枚、パッキン黒 2枚、取扱説明書(本紙)

取り付けできる水栓の種類

水栓側が外ネジ・・・W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)
水栓側が内ネジ・・・M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)
丸型蛇口・・・外径 20mm 以下で高さが 15mm 以上のもの(アダプターCを使用)

- ※耐熱温度以上の熱湯は使用しないでください。コア変形・故障の原因になります。
- ※独立した水タンクなど水圧の低いところではナノバブルを発生することができません。(最低使用水圧：0.1MPa)
- ※最低使用水圧とは、ナノバブルを発生することができる最低の水圧です。ナノバブルの発生効率を保証するものではありません。
- ※通常の洗剤などで落ちにくい汚れが、すべてきれいになるものではありませんので、必要に応じて市販の石鹸や洗剤を併用してください。
- ※使用環境により、お取り付け前より水の勢い(水圧)が弱くなる場合があります。

取り付けできない水栓 下記の水栓以外にも吐水部のネジが特殊なものは取り付けができません。
角型蛇口単水栓 シヤワー型水栓 センサー自動水栓 先端のサイズが合わないもの



外径が 20mm 以上 高さ 15mm 以下



取り付けかた

- 本製品は、ご家庭の水道水の水栓に取り付け、ナノバブルを発生させる製品です。
一般家庭の水栓に取り付ける製品です。それ以外の用途にはご使用にならないでください。上水道水以外は通水しないでください。(温泉水・井戸水の使用禁止)


取り付けできる水栓の例

シングルレバー混合栓



泡沫金具

ツーバルブ混合栓




泡沫金具

丸型蛇口単水栓



湯水混合栓



水栓には、本体をそのまま取り付けられるタイプと、付属のアダプターを使って取り付けることができるタイプがあります。

- 取り付けかたは、水栓のタイプによって異なります。お取り付けになる水栓のタイプに合わせて「取り付けの手順」をご参照ください。
- 付属のアダプターの袋にはシールが貼られています。
青色シール・・・アダプターA 黄色シール・・・アダプターB
緑色シール・・・アダプターC
アダプターのネジの規格は本紙の表面を確認ください。

水栓側が外ネジの場合

泡沫金具を取りはずすと水栓側が外ネジのもの

取付可能な水栓メーカー	取り付けの手順
TOTO SANEI KAKUDAI LIXIL (INAX) 他国内製	<p>ゆるめる ↓ 泡沫金具を取りはずす</p> <p>縮め付ける ↓ 本体</p> <p>本体を直接外ネジに強く締め付けてください。</p>
GROHE MOEN 他海外製	<p>ゆるめる ↓ 泡沫金具を取りはずす</p> <p>縮め付ける ↓ 本体</p> <p>アダプターAを使用して強く締め付けてください。</p>

水栓側が内ネジの場合

泡沫金具を取りはずすと水栓側が内ネジのもの

取付可能な水栓メーカー	取り付けの手順
TOTO SANEI KAKUDAI LIXIL (INAX) 他国内製	<p>ゆるめる ↓ 泡沫金具を取りはずす</p> <p>縮め付ける ↓ 本体</p> <p>アダプターAを使用して強く締め付けてください。</p>
GROHE MOEN 他海外製	<p>ゆるめる ↓ 泡沫金具を取りはずす</p> <p>縮め付ける ↓ 本体</p> <p>アダプターBを使用して強く締め付けてください。</p>
KVK	<p>ゆるめる ↓ 泡沫金具を取りはずす</p> <p>縮め付ける ↓ 本体</p> <p>アダプターBを使用して強く締め付けてください。</p>

丸型蛇口の場合

アダプターCで取り付けられるもの

取付可能な水栓メーカー	取り付けの手順
TOTO SANEI KAKUDAI LIXIL (INAX) KVK MYM 他	<p>外径が20mm以下 高さ15mm以上の丸型蛇口</p> <p>アダプターC ネジ3本(M3.5)</p> <p>縮め付ける ↓ 本体</p> <p>①アダプターCの3本のネジをゆるめてください。 ②蛇口がアダプターCのバックニングに密着するように位置を調整し、奥まで差し込んでください。 ③ドライバで3本のネジを均等に締め付けて蛇口が中心にくるようにしっかりと固定してください。 ④アダプターCに本体をしっかりと締め付けてください。 ※アダプターCはネジで固定するため蛇口にネジの止め跡が残ります。</p>

取り付けのご注意

- 取り付けの際は、ゴム手袋などの保護具を付けてください。
ネジが鋭利になっており、指を切るなどのけがの恐れがあります。
 - 無理やり取り付けしないでください。
ネジ山がきちんと噛み合っていない状態で取り付けたら、ネジ山が傷ついたり破損する恐れ、水漏れの原因になります。
※蛇口の泡沫金具が硬くて外れない場合は、泡沫金具が付いている箇所を固定し、泡沫金具にタワールを巻いてウォーターポンプブライヤーなどの工具を使用し、取りはずしてください。
 - 凍結することがある場所で使用する場合は、凍結予防を実施してください。
- ### お手入れのしかた
- 泡沫フィルターは歯ブラシなど柔らかいブラシでお掃除してください。本体からコアを取りはずし水洗いしてください。
- 金属製のたわしやブラシは使用しないでください。水漏れ・故障の原因になります。
 - 誤った取り付け・分解・改造はしないでください。水漏れ・故障の原因になります。