


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	本体	ABS	10YR9/0.5 ホワイト系	
02	前面カバー	ABS	10YR9/0.5 ホワイト系	
03	後カバー	ABS	10YR9/0.5 ホワイト系	
04	シャッター	ABS	10YR9/0.5 ホワイト系	
05	ファン	PP		
06	スピナー	ABS		
07	モーター	コンデンサモーター	温度ヒューズ133° コンデンサ1.5μF	
08	パネル	PP	N9 ホワイト系	
09	サッシ	塗装鋼板	5Y8/0.5 グレー系	
10	ジョイント	塗装鋼板		
11	サッシ受	ABS	N9 ホワイト系	
12	締付ネジ			
13	引きひも	ナイロン・PP		0.65m(±0.1m)
14	電源コード	VFF 0.75mm ²	0.9m(±0.1m) ホワイト系	

■特性表

定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	18	360	42	3.9
	60				
耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS)		絶縁抵抗1MΩ以上(直流500V)			

- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・・取付ネジ 木ネジ4.0×40(2本) 4.0×20(3本)
パネル3枚・固定部品1ヶ・サッシ6本・ジョイント4本・サッシ受1ヶ

承認図番号	品名	窓用換気扇
ND-D1	型名	FW-20G
作成年月日 2007-09-11	 日本電興株式会社	
改定 2017-09-01		

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。