

。。。お手入れも取付もかんたん

あったか快適入浴

浴室換気乾燥暖房機

UB-231SHA

AC
100V

価格

88,000円
(税別価格80,000円)

●適用面積目安 在来工法:1坪以下／ユニットバス:1.5坪以下



浴室乾燥

浴室暖房

浴室涼風

浴室換気


絶縁型PTC
セラミックヒーター24時間
換気24時間換気
一時停止機能風量強弱
切替え

安心 安全機能

絶縁型PTCセラミックヒーター採用

1200W高効率ヒーターにより、浴室を素早く暖めます。絶縁型なので、電氣的にもより安全です。

※防水形(防浸形1PX7)：一時的(30分)一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない。



防水形(防浸形1PX7)※

シンプルデザイン

「スライドネジカバー」により、フロントパネル取付後のネジを隠し、スッキリデザイン。フロントパネル取付時のネジが落下しにくいようにも配慮しております。



24時間換気に対応

シックハウス対策として設置が義務付けられている「24時間換気システム」にも対応しております。入浴中に換気を停止する「24時間換気一時停止機能」も簡単に操作できます。



簡単リモコン


シンプルデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れの無い安心のタイマー設定(タイマーは最大10時間まで設定可能です。)



ラクラク お手入れ

洗えるフィルター

フロントパネルを着けたまま簡単に取り外しが可能で水洗いできます。リモコンにフィルターのお手入れ時期をお知らせする、「お手入れサイン」付。



洗えるファン・ファンカバー

ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。




シロココファン
ファンカバー
手回しネジ

気配り 施工

選べる送風方向


ダクト配管の向きに合わせて設置し、吹き出し口の方向を変更することが可能です。(吹き出し口反転可能)

ダクト左側出しの場合




吹き出し口は奥側

ダクト右側出しの場合



吹き出し口は手前側



隙間防止パッキン

天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。



パッキン

本体取付不備防止構造

本体と接続口を確実に合体させる誤接続防止ガイドにより施工時の確実性を向上しました。



もうこんな状態にはなりません...



誤接続防止ガイドでピタッ

薄型設計

天井裏が狭い構造の建物でも、わずか170mmの高さがあれば取り付け可能です。



170mm

さらに 特徴

- 2ファン2モーター方式 (送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
- 低騒音設計 (騒音を低減し、風量の強弱切替可能)
- 樹脂フレーム採用 (絶縁性及耐食性を向上)
- コンデンサ内蔵モーター (温度ヒューズ内蔵)
- 安全装置 温度過昇防止サーミスタ (室温・ヒーターセンサー)・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ
- 脱着式ダクト接続口 (簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造・風圧式高気密シャッター)
- 簡単電源接続 (速結端子台なので簡単に電源接続)
- リモコン簡単施工 (4種類の施工方法から選択)
- リモコンコード5m付属 (本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能)
- 外部運動端子内蔵 (外部換気扇や電動ダンパーと連動)
- 簡易梱包 (梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材削減)

豊富なオプション

天吊金具

BF-TK-5

価格 **3,300円**
(税別価格3,000円)



延長用リモコンコード 5m

KK-YK-B

価格 **3,300円**
(税別価格3,000円)



照明スイッチ付リモコン

BF-SHA-LS

価格 **5,500円** (税別価格5,000円)

照明スイッチ内蔵ユニットを取り付けることで、浴室照明スイッチをリモコン一体型へ対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)



仕様



UB-231SHA AC100V (50/60Hz)


機能		UB-231SHA AC100V (50/60Hz)	
		強運転時	弱運転時
乾燥	消費電力 (W)	1300/1350	1190/1170
	換気風量 (m³/時)	180/200	100/100
	循環風量 (m³/時)	150/160	110/110
	騒音 (dB)	42/45	40/42
入浴暖房	消費電力 (W)	1280/1320	1180/1160
	循環風量 (m³/時)	150/160	110/110
	騒音 (dB)	35/38	30/30
	消費電力 (W)	50/56	31/32
涼風	換気風量 (m³/時)	180/200	100/100
	循環風量 (m³/時)	150/160	110/110
	騒音 (dB)	42/45	40/42
	消費電力 (W)	26/30	17/17
換気	換気風量 (m³/時)	180/200	100/100
	騒音 (dB)	42/45	30/30
24時間換気	消費電力 (W)	17/17	
	換気風量 (m³/時)	100/100	
	騒音 (dB)	30/30	

新規開口寸法 (mm)	280×400
取付可能開口寸法 (mm)	275×400~300×425
寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	470×360×200
本体質量 (kg)	約6.1
ヒーター方式	絶縁型PTCセラミックヒーター
リモコンコード	5m (付属)


外形寸法図

UB-231SHA (単位:mm)


■ 本体



■ リモコン



■ 静圧・風量特性曲線 (UB-231SHA)



浴室換気乾燥暖房機のご購入・ご採用にあたっての注意事項

●浴室換気乾燥暖房機は以下の場合、設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。内釜式風呂を据え付けた浴室の場合。(排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。) 本体の設置スペースが確保できない場合 (設置スペースにはほかの配管など、障害物がある場合も同様です)。換気ダクトが確実に収まらない場合 (既設ダクトとの距離が短いなど)。壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。AC100V15A以上の電源が確保できない場合。●浴室ドアの空気取入口 (ガラリ) を必ず開けてください。空気取入口 (ガラリ) がない場合は浴室ドアを若干開けてください。(乾燥・涼風・換気性能が十分に発揮できません。●浴室暖房でも微風で送風していますので寒さを感じる場合があります。●電気設備技術基準に基づき、アースを確実に取付け、漏電遮断器 (分電盤にあればよい) の設置を確認してください。故障や漏電のときに感電することがあります。●本体は必ず浴室の内側から取付けてください。●温泉では使用しないでください。故障の原因になります。◇密閉性及断熱性の悪い浴室においては、浴室換気乾燥暖房機の性能が十分に発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル貼りなどの在来工法の場合、ユニットバスに対して断熱性能が著しく低い場合があり室温が上昇しにくくなります。したがって乾燥機能、予備暖房性能ともにユニットバス設置の場合とくらべて大きく劣ることがあります。浴室暖房能力を低下させる原因として、[1:窓が大きい。2:浴室の容積が大きい。3:タイル貼りの面積が大きい。4:その他浴室の密閉性及断熱性が悪い。] などがありますのでご注意ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

※製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※カタログと実際の商品の色とは、印刷物のため多少異なる場合があります。

■ 据付、電気工事

警告

●据付、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。●アースを確実に取り付け、漏電遮断器を確認してください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

■ 消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防火上での制限 (内装材の制限、可燃物との距離の制限など) がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

●このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。

お問い合わせ先

日本電興株式会社

本社 〒486-0912 愛知県春日井市高山町2丁目31-5

TEL (0568)34-6688 FAX (0568)34-6611

<https://www.nihondenkeno.com/>